

DLAH-L系列

薄型六面合金铝外壳—体化封装恒流单组输出300W

- ★恒流输出特性，专业为LED驱动设计使用
- ★多重保护功能设计
- ★加强电磁兼容设计，可在强电磁环境工作
- ★已通过欧盟产品 CE / EMC 产品认证
- ★高功率密度，超薄设计，让体积做到最小
- ★一体化灌封加强了防腐、防潮、防震性能
- ★一体化灌封增加了导热性、加强了产品可靠性
- ★抗震性设计，满足军标要求可做车载电源使用



技术参数

产品名称	DLA300L-220S
输入电压	AC220(165~264)V
输出电压	DC5、12、15、24、28、48、110、220任选
输出电流	60、25、20、12、10、6、2.7、1.3A任选
产品级别	工业级省略
工作模式	恒压 → 限流 → 降压 → 恒定功率
电压精度	$V_o < \pm 1\%$
源效应	$V_o < \pm 0.2\%$
负载效应	$V_o < \pm 0.5\%$
动态响应	200uS
纹波和噪声	$< 1\% V_o$
温度系数	$< \pm 0.02\%/^{\circ}\text{C}$
工作频率	200KHz
效率	$> 85\%$
过流保护	限流式保护方式
过温保护	90℃；降温自恢复
隔离电阻	500MΩ
隔离电压	$> 1500\text{VAC}$ $V_{in} - FG$ $V_{in} - V_o$ $> 500\text{VDC}$ $V_o - FG$
工作温度	(工业品) -25~+55℃ (军用品) -40~+70℃ (航天品) -55~+80℃
储存温度	-45~+105℃ (工业品) (军用品) -55~+105℃ (航天品)
工作湿度	5%~85%RH
储存湿度	5%~95%RH
抗震性	10~55Hz 5g (工业品)
抗震性 (军品)	频率范围: 20~100Hz,+6dB/倍频;80~350Hz, 0.04g2/Hz; 350~2000Hz,-6dB/倍频 X、Y、Z方向各15min
冷却方式	传导制冷或配散热器或外加风机制冷
MTBF	500000Hrs

外型尺寸

单位:mm

TOP VIEW

